



# M-385

## FLÜSSIGER, DURCHSICHTIGER KONTAKTKLEBER FÜR DAS KLEBEN VON PVC-FOLIE



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	TPU in Lösemittelmischung
Dichte ca.:	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Farbe:	Transparent
Festkörpergehalt ca.:	22 %
Viskosität ca.:	3300 mPa·s

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 12 Monate haltbar, wenn Sie das Produkt in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Flüssiger, durchsichtiger, Kontaktkleber für das Kleben von PVC-Folie.

### ANWENDUNGSBEREICH

Für das Kleben von PVC-Folie untereinander und auf u.a. Hart-PVC, Gummi, Leinwand und Holz von beispielsweise Schwimmbädern, Pools, Teichen und Dächern.

### EIGENSCHAFTEN

- Hohe Anfangshaftung
- Wasserfest
- Weichmacherbeständig
- Dauerhaft flexibel
- Mit Pinsel
- Mit Schnellverschluss

### VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Nicht bei Temperaturen unter +10 °C verarbeiten.

### VERARBEITUNG

#### Gebrauchsanleitung:

1. Die zu klebende Oberfläche mit Griffon Cleaner säubern. 2. Kleber dünn und gleichmäßig auf beiden Flächen verteilen und 10 bis 25 Minuten trocknen lassen. 3. Flächen zusammensetzen und gut festdrücken. Überschüssigen Kleber entfernen. Die Verpackung nach Gebrauch wieder gut verschließen.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie Klebstoffreste mit dem Griffon-Reiniger und dem Reinigungstuch.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.